

Dsmart

D SMART je novi uređaj za automatizaciju zaključavanja europskih cilindra (udaljenost od 85 mm).

Uređaj je primjenjiv na sve europske cilindre s osovinom 8 mm

OTVARANJE VRATA PREMA:

SMARTPHONE:

preuzmite D-SMART aplikaciju
dostupnu na Apple, Android i Windows Phone sustavima
za upravljanje i konfigurirajte port

NUMERIČKA TASTATURA:

tajni kod,
različit za svakog upravljivog korisnika s vremenskim intervalima
(OPTIONAL)

TRANSPOUNDER:

DALJINSKI UPRAVLJAČ:

elektronički ključ u obliku prstena za ključeve. (Izborno)
za otvaranje u blizini (OPTIONAL)

Kontrolira i ograničava pristup korisnicima koji omogućuju pristup.
punjivi (Li-Ion)-OBNOVLJIVA BATERIJA

6 sati

iOS 8 ili noviji; Android 4.4 ili noviji; Windows Phone 10 ili noviji

VRSTA BATERIJE:

VRIJEME PUNJENJA BATERIJE:

SUSTAVI PODRŽAVAJU:



D-SMART INSTALACIJA

1. Napravite rez na unutarnjoj ploči kao na slici. 1 ima dimenzije 50x105mm
2. Koristite cilindar s gipkom glavom "po mogućnosti Securemme"
3. Provjerite dimenzije gipke stabiljike
4. Preporučujemo podmazivanje osovine za dobro funkcioniranje proizvoda
5. Montirajte cilindar na postojeću bravu i popravite
6. Nataknite motornu jedinicu, uključujući elektroničku karticu, na otvor cilindra, na osigurač na bravi
7. Pritegnite vijak M5 jedinice motora na kućištu cilindra pomoću šesterokutnog ključa od 8 mm da biste ga učvrstili
8. Nanesite potpornu ploču baterije na ploču
9. Umetnite i učvrstite ručicu i gumb, zatim pričvrstite na ploču pomoću isporučena 3 vijka.
10. Umetnite bateriju
11. Uključite Bluetooth pametnog telefona i potražite nove uređaje
12. Uparite se s uređajem označenim sa zadanim nazivom Securemme
13. Preuzmite aplikaciju na pametni telefon tako da u trgovinama Ios-Android Windows Phone ukucate Dsmart ili Securemme i otvorite je.
14. Dodajte novi uređaj klikom na +
15. Kliknite na skeniranje da biste pronašli uređaj Securemme s njegovom relativnom adresom
16. Uparivanje uređaja s pametnim telefonom
17. Kliknite na logotip postavki da biste pristupili zaključavanju
18. Kliknite datum i vrijeme i spremite za usklađivanje vremena s uređajem, a zatim kliknite na napredne postavke
19. Unesite tvornički glavni kod: glavni
20. Izbornik naprednih postavki za konfiguraciju vrata
21. Dodijelite motornu silu: sila je već postavljena na standardnu zadalu vrijednost, moguće je povećati u postotku snage 15%.
Imajte na umu da će povećana snaga motora povećati i potrošnju baterije
22. Senzor zatvaranja: koristite zadani magnetometar (koristite samoljepljivi magnet i nanesite ga na okvir vrata).
23. Smjer otvaranja vrata: postavite desno ili lijevo prema ruci vrata
24. Kalibracijski magnetometar: nanesite isporučeni samoljepljivi magnet, nanesite ga na okvir u središnjoj liniji na ručku u sredini okvira zatvorite vrata i kliknite naredbu kalibracije za vrata. Vrijednosti x = y = z = bit će pohranjene. Ne zaboravite provjeriti jesu li vrijednosti zatvorenih vrata razlikovala se od vrijednosti otvorenih vrata
25. VRSTA ZATVARANJA:
 - Ručno — mogućnost zatvaranja brave čak i kad su vrata otvorena (magnetometar je deaktiviran).
 - Poluautomatsko — nakon postavljanja magnetometra dolazi do zatvaranja tek kad se vrata približe i za zatvaranje potrebno je kliknuti crveni unutarnji gumb za zatvaranje ili zatvaranje na pametnom telefonu ili upisivanjem koda o + R na vanjskoj tipkovnici.
 - Automatsko — vrata se zatvaraju u automatsko (za uštedu energije rublja, vrata se u ovom načinu rada moraju zatvoriti u roku od 1 minute od trenutka otvaranja)